



Unités de transfert de données

DTU-WLite-S

De petite taille et facile à installer, la nouvelle DTU-WLite-S de Hoymiles est spécialement conçue pour répondre aux budgets et aux besoins des particuliers. En combinaison avec Hoymiles S-Miles Cloud, la DTU-WLite-S optimise la collecte de données, la surveillance du système et la communication avec 4 modules photovoltaïques.

Les utilisateurs peuvent facilement lire les données et les alarmes au niveau du module, et effectuer les opérations et la maintenance à distance du micro-onduleur sur S-Miles Cloud, et ce à tout moment et où qu'ils se trouvent.

Surveillance au niveau du module et stockage des données

Données et alarmes en temps réel du micro-onduleur sur S-Miles Toolkit

Prêts à l'emploi et faciles à installer

Solution sans fil Sub-1G avec micro-onduleur

Conception légère et compacte

Gestion à distance du système sur S-Miles Cloud

Spécifications techniques

Modèle	DTU-WLite-S
Communication avec le micro-onduleur	
Type	Sub-1G
Distance maximale (à l'air libre)	400 m
Surveillance de la limite des données des panneaux solaires ¹	4
Communication avec S-Miles Cloud	
Signal	802.11b/g/n
Taux d'échantillonnage	Par tranche de 15 minutes
Interaction	
LED	Voyant LED
Application locale	S-Miles Toolkit
Alimentation (adaptateur)	
Type	Adaptateur externe
Tension/fréquence d'entrée de l'adaptateur	100 à 240 VCA/50 ou 60 Hz
Tension/intensité de sortie de l'adaptateur	5 V/2 A
Consommation d'énergie (DTU)	1,0 W type/5,0 W max.
Données mécaniques	
Plage de températures ambiantes (°C)	-20 à +55
Dimensions (l × h × L mm)	143 × 33 × 12,5
Poids (g)	43
Options d'installation	Module direct
Conformité	
Certifications	CE
Compatibilité du micro-onduleur	
Modèle de micro-onduleur	Gamme HMS

*1 En fonction de l'environnement d'installation. Reportez-vous au mode d'emploi pour plus de détails.